

	valeur	5V 3,2 VA	12V 3,2 VA	12V 5VA	12 V 16 VA	commentaire
varistances						
V1 (var1)	selon	275 V LA 10	275 V	275 V	neant	ou LA40 cf Selectronic ,9089
condensateurs						
C1	100nf					
C2	selon	1000μ 10V	1000μ 16V	1000μ 16V	1000μ 16V	
C3	selon	10000μF16V	4700μF 50V *	4700μF 50V *	4700μF 50V *	* ou 10000 16 V pour moins d'ondulatuion résiduelle et de fiabilité
C4	100nf					
C5	selon	neant	neant	neant	4700μF 50V	
C6	selon	neant	neant	neant	4700μF 50V	
Ci						
Ci1	selon	7805	7812 1A	7812 1A	7812 1,5 A	
Bornier						
B1	2 contact 5 mm					
B2	2 contact 5 mm					5mm selectronic ref 13,6448
B3	2 contact 5 mm					
						5mm selectronic ref 13,6448
divers						
dissipaterur thermique	ML26					
diode						
P1	selon	110 b6	110 b6	110 b6	KBL06	ref selectronic
transformateur		3,2 VA 6 V	3,2 VA 12V	5 VA 12V	12 V 16 VA	